



OBUDOWY BETONOWE STACJI TRANSFORMATOROWYCH **B 22-30z/630**



B 22-30z

z obsługą
zewnętrzną




Warianty

max wymiary urządzeń


rozdzielnica SN _____ max 1600 x 800 [mm]
rozdzielnica nN _____ max 1200 x 350 [mm]
transformator _____ max 1000 x 1600 x 2000 [mm]

B 22-30z / 630 / 1-1




obudowa trzy ściany oddzielenia
p-poż. REI 120
przedział TR: drzwi rewizyjne EI 60
z lewej strony obudowy
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami
wentylacyjnymi

B 22-30z / 630 / 1-2



obudowa trzy ściany oddzielenia
p-poż. REI 120
przedział TR: drzwi rewizyjne EI 60
z prawej strony obudowy
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami
wentylacyjnymi

B 22-30z / 630 / 1-3



obudowa trzy ściany oddzielenia
p-poż. REI 120
przedział TR: drzwi rewizyjne EI 60
z obu stron obudowy
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami
wentylacyjnymi

Dane techniczne obudowy stacji

obudowa TYPU	B 22-30z/630
warianty	1-1 1-2 1-3
elementy	korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	2200 [mm]
szerokość	3000 [mm]
wysokość	2600 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2300 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	1800 [mm]
głębokość posadowienia	800 [mm]
powierzchnia zabudowy	6,6 [m²]
ciężar obudowy:	
korpus	6400 [kg]
dach	2200 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenie	20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie	2500 N/m²
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna

(¹⁾ w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

